

JÜLLICH GLAS SOLAR

NAPELEMES KLÍMA



A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJA MÁR MEGÉRKEZETT!

E n e r g i a KOMPRUMISSZUM NÉLKÜL

Hálózattól független
megoldások mindenkinek!



SOLAR KLÍMA ADATLAP

JÜLLICH GLAS SOLAR

NAPELEMES KLÍMA



HIBRID AC/DC NAPELEMES LÉGKONDICIONÁLÓ R32 GÁZTÖLTETTEL

Adat	3500 W	5000 W	6500 W
------	--------	--------	--------

Típus		DGWA2-ACDC-12KR2	DGWA1-ACDC-18KR2	DGWA1-ACDC-24KR2
Hálózati áram	Ph-V-Hz	1Ph 208V-240V/50-60HZ	1Ph 208V-240V/50-60HZ	1Ph 208V-240V/50-60HZ
Napelemes áramellátás, napelemek soros csatlakozása	Voc	80-380V	80-380V	80-380V
	Isc	</=12A	</=12A	</=12A
Teljesítmény (TI)	W	3500 (800-3900)	5010 (1300-5850)	6400 (1800-7800)
	BTU	12000 (2700-13300)	17100 (4400-20000)	22000 (6100-26600)
Bemeneti teljesítmény (TI)	W	860 (150-1100)	1250 (220-1670)	1690(340-2550)
Teljesítmény (7°C)	W	3500 (900-4200)	5010 (1300-5200)	7030 (1800-7800)
	BTU	12000 (3000-14300)	17100 (4400-18000)	24000 (6100-26600)
Bemeneti teljesítmény (7°C)	W	870 (150-1200)	1200 (220-1420)	1780(320-2190)
Teljesítmény (-10°C)	W	3500	4000	6300
	BTU	12000	13650	21500
Bemeneti teljesítmény (-10°C)	W	1350	1650	2500

JÜLLICH GLAS SOLAR

NAPELEMES KLÍMA



HIBRID AC/DC NAPELEMES LÉGKONDICIONÁLÓ R32 GÁZTÖLTETTEL

Adat	3500 W	5000 W	6500 W
------	--------	--------	--------

EER (W/W)/ (BTU/W)	/	4.07/13.95	4.01/13.68	3.79/13.00
SEER		6.73 A++	6.83 A++	6.49 A++
COP(W/W)/ (BTU/W (7°C)	/	4.02/13.80	4.18/14.25	3.95/13.50
COP (W/W)/ (BTU/W) (-10°C)	/	2.6/8.89	2.42/8.27	2.52/8.6
SCOP (Átlagos)		4.46 A+	3.87 A	4.12 A+
Maximális bemeneti teljesítmény	W	1700	2500	3500

Kompresszor	Termékkód	/	WHP04200VRKQA 7JT6	WHP05600AUKQ A8JT6	9RD198ZAA21
	Típus	/	2xROTARY	2xROTARY	2xROTARY
	Márka	/	HIGHLY	HIGHLY	Panasonic
	Kapacitás	W	3250	4285	5670
	Hőszabályozó	/	NINCS	NINCS	NINCS
	A hőszabályozó helyzete	/	BELSŐ	BELSŐ	BELSŐ
	Kondenzátor	uF	NINCS	NINCS	NINCS
	A klímagáz olaj/olajöltete	ml	HAF68D1 /480	α68HES-H /480	FW50S OR FV50S/600

JÜLLICH GLAS SOLAR

NAPELEMES KLÍMA



HIBRID AC/DC NAPELEMES LÉGKONDICIONÁLÓ R32 GÁZTÖLTETTEL

Adat	3500 W	5000 W	6500 W
------	--------	--------	--------

Beltéri ventillátor motor	Termékkód	/	ZWR15-C52	ZWR45-C51	ZWR45-C51
	Kimenet	W	15	45	45
	Márka	/	KAIBANG	KAIBANG	KAIBANG
	Kondenzátor	uF	--	--	--
	Hűtési sebesség	r/min	1300/1200/1000/ 850	1150/1050/950/850	1350/1200/1050/900

Beltéri tekercs	a.Sorok száma	/	2	2	2
	b. Csőkiosztás(a)x Sorkiosztás(b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	c. Lapátok távolsága	mm	1.3	1.3	1.3
	d. Lapátok fajtája	/	Hidrofil alumínium	Hidrofil alumínium	Hidrofil alumínium
	e. A cső külső átmérője és típusa	mm	Φ7, belső hornyozott cső	Φ7, belső hornyozott cső	Φ7, belső hornyozott cső
	f. Tekercs hossza x magassága x szélessége	mm	650×345×26.74	880×380×26.74	880×380×26.74
	g. Áramkörök száma	/	2	5	5

JÜLLICH GLAS SOLAR

NAPELEMES KLÍMA



HIBRID AC/DC NAPELEMES LÉGKONDICIONÁLÓ R32 GÁZTÖLTETTEL

Adat

3500 W

5000 W

6500 W

Beltéri egység

Méretadatok
(Szé×Ma×Mé)

mm

840×205×295

1080×330×237

1080×330×237

Csomagolás
(Szé×Ma×Mé)

mm

920×290×360

1140×382×300

1140×382×300

Nettó súly/
Bruttó súly

Kg

9.5/11.8

15.0/17.5

15.0/17.5

Beltéri
légáramlás

m3/h

540/485/435/350

980/850/750/640

1100/1000/850/680

Beltéri
zajszint (Turbó
fokozat)

dB(A)

≤42.5

≤46

≤50

Termékkód

/

BLDC ZWR35-A51
ZW465B200013L-
Φ8M6

BLDC ZWR55-A51

BLDC
ZWB178L58A

Márka

/

KAIBANG/BROAD
-OCEAN

KAIBANG

WOLONG

Bemeneti
kapacitás

W

40

55

75

Kondenzátor

uF

NINCS

NINCS

NINCS

Sebesség

r/min

880

880

850

Kültéri ventilátor
motor

JÜLLICH GLAS SOLAR

NAPELEMES KLÍMA



HIBRID AC/DC NAPELEMES LÉGKONDITIONÁLÓ R32 GÁZTÖLTETTEL

Adat	3500 W	5000 W	6500 W
------	--------	--------	--------

Kültéri tekercs	a. Sorok száma	/	2	2	2
	b. Csőkiosztás(a)x Sorkiosztás(b)	mm	21×22	21×22	21×22
	c. Lapátok távolsága	mm	1,5	1.5	1.5
	d. Lapátok fajtája	/	Hidrofil alumínium	Hidrofil alumínium	Hidrofil alumínium
	e. A cső külső átmérője és típusa	mm	Φ7, belső hornyozott cső	Φ7, belső hornyozott cső	Φ7, belső hornyozott cső
	f. Tekercs hossza x magassága x szélessége	mm	865x504x44	865x504x44	855x660x44
	g. Áramkörök száma	/	4	4	4

Kültéri egység	Méretadatok (Szé×Ma×Mé)	mm	802×564×323	802×564×323	900×700×337
	Csomagolás (Szé×Ma×Mé)	mm	910×622×405	910×622×405	1006×755×418
	Nettó súly / Bruttó súly	Kg	33.5/37.5	35.5/40	46/51
	Kültéri légáramlás	m3/h	2100	2200	3300
	Kültéri zajszint (Turbó fokozat)	dB(A)	≤52	≤55	≤58
Klímagáz típusa és a töltet tömege		g	R32(830)	R32(950)	R32(1150)
Maximális tervezési nyomás (kifolyó / szívó hatás)		MPa	4.3/1.5	4.3/1.5	4.3/1.5

JÜLLICH GLAS SOLAR

NAPELEMES KLÍMA



HIBRID AC/DC NAPELEMES LÉGKONDICIONÁLÓ R32 GÁZTÖLTETTEL

Adat	3500 W	5000 W	6500 W
------	--------	--------	--------

Klímagáz csövek	Gáz oldali / Folyadék oldali (inch)	inch	3/8 1/4	1/2 1/4	1/2 1/4
	Max. Klímagázcső hosszúság	m	15	20	25
	Max. Szintkülönbség	m	8	10	10
Kifolyócső mérete		mm	16	16	16
Az expanziós szelep típusa		/	DPF Q01 16C 112	DPF Q01 16C 112	TS118C55
Az expanziós szelep típusa Márka		/	SANHUA	SANHUA	SANHUA
Működési hőmérséklet		°C	16°C~32°C	16°C~32°C	16°C~32°C
Környezet hőmérséklete (hűtés / fűtés)		°C	16-55/-7-31	16-55/-7-31	16-55/-7-31
Javasolt helyiségméret		m2	12-20	20-30	30-40